BL2002M1-EI 2 MP IP bullet camera / Caméra bullet IP 2 MP Quick Start Guide / Guide rapide

Unpack / Déballer



Reset button & microSD / Bouton reset & microSD



*Bouton reset: Appuyer et maintenir 10 sec lors de l'allumage ou du reboot. Attention: La remise a zéro usine supprime l'adresse IP et les mots de passe ! Find additional manuals, the datasheet, the EU Declaration of Conformity and the latest firmware for this product at:

Audio I/O

Entrées/Sorties

audio

Plus d'information sur le site ci-dessus.

Connect / Connecter

Alarm I/O

Entrées/Sorties

contacts secs

http://www.tkhsecurity.com/support-files



12 Vdc

RJ-45 802.3af PoE

格









Point camera / Pointer la caméra

Use fixed IP address / Utiliser une adresse fixe

Use Device Manager (see next) to discover the camera on the network. Utiliser le "Device Manager (voir ci-après), pour retrouver la caméra sur le réseau.

> http://www.tkhsecurity.com http://www.tkhsecurity-usa.com

Install Device Manager / Installer Device Manager



Les caméras de la série 2000 nécessitent Device Manager version 1.8.1 ou ultérieure. Remplacez une version antérieure de ce logiciel sur votre PC, si nécessaire!



Change IP address / Changer l'adresse IP



View live video / Voir la vidéo en direct





Open web interface / Ouvrir l'interface web

				×
2.22.250.21	•		Filter	×
Device	IP Address	Netmask	Name	w 🔺
BC820H1	172.22.253.158	255.255.0.0	Sigura-820-series	
BC820H1	172.22.253.164	255.255.0.0	Sigura-820-series-253.164	
BC820H1	172.22.253.159	255.255.0.0	Sigura-820-series-253-159	
BC820H1	172.22.253.156	255.255.0.0	Sigura-820-series-253-156	
BC820H1-SFP	172.22.253.169	255.255.0.0	Sigura-820-series-253.169	-
BC840-PID	172.22.233.46	255.255.0.0	599405971990-430630	54 ⁼
EVE ONE	172.22.1.51	255.255.0.0	EVE ONE-418128	34
FD820M1IR	172.22.253.20	255.255.0.0	Sigura-820-series-253-20	
FD820M1IR	172.22.253.104	255.255.0.0	Sigura-820-series-253-104	
HSD820H2-E	172.22.253.26	255.255.0.0	Sigura-820-series	
S-60 E	172.22.237.174	255.255.0.0	599405975980-245258	96
BL2002M1-EI	172.22.250.137	255.255.0	Ciauna CD10001/1 CT 4	
TC620-PID	172.22.250.39	255.255.0	Open Web Page	Ctrl+W
TrafiBotHD	172.22.93.29	255.255.0	Change edentials in Device	e Ctrl+C
<	l.		Credenti Is used for Device	Ctrl+U
			Change	Ctrl+N
	/			Child
		_	Ang i k Settings	Ctrl+H
\cap			Chang tings	Ctrl+T
			Identif	Ctrl+]
			Backup Settings	Ctrl+B
			Restore Settings	Ctrl+R
			Upgrade Firmware	Ctrl+F
			Capabilities	

Adjust video / Régler les paramètres vidéo

onfig.a: 𝒫 × → 🔄 Configuration ×					= □ × ★ ¤
			👤 admin	🕜 Help	E+ Logout
	Switch Day and Night Set	Auto-Switch OFF OFF PAL(50HZ) OFF 2560*1440@25fps	v v v v		